



**ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
МОНОЛИТНОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ**

Чтобы обеспечить долговечность кровли и избежать дополнительных затрат на ее ремонт, необходимо соблюдать следующие правила по уходу и эксплуатации монолитной кровельной системы:

1. Лестницы и опорные элементы следует устанавливать только с использованием прокладок, обеспечивающих должную защиту финишного слоя гидроизоляционного состава RUPALL от механического воздействия и высокой точечной нагрузки, опорные башмаки должны быть обернуты мягким текстильным или аналогичным материалом.
2. Все выходы на кровлю должны фиксироваться в журнале выхода на кровлю. При этом все специалисты должны быть ознакомлены с настоящими правилами.
3. Запрещается применение механизированных средств уборки снега.
4. Необходимо следить за тем, чтобы желоба и дренажные системы регулярно прочищались.
5. Необходимо следить за тем, чтобы на финишный слой кровельного покрытия RUPALL не попадали растворители, жиры, масла, животные жиры, нефтепродукты, включая битум и другие опасные вещества, способные повредить кровельное покрытие.
6. Службы, эксплуатирующие оборудование на кровле, необходимо проинформировать о правилах проведения работ на полимерной кровле. О любом повреждении необходимо сразу же сообщать подрядной организации для своевременной ликвидации течи. Рекомендуется вести журнал всех работ, выполняемых на кровле.
7. Запрещено скидывать снег с верхних участков кровли на нижележащие участки.
8. При сварочных работах, резке стекла и металла, использовании краски или растворителей и т. д. обеспечьте в этой зоне механическую и химическую защиту финишного слоя покрытия RUPALL.
9. Если монтируется дополнительное оборудование на кровле (TV антенны, рекламные конструкции и т.п.) необходимо уведомить подрядную организацию и получить консультации о мерах предосторожности при монтаже.
10. В случае необходимости чистка кровли от снега должна производиться только деревянными или пластиковыми лопатами без острых краев. На кровле должно оставаться не менее 10 см снега. Не допускается раскалывание льда и уплотнённого снега.
11. После стихийных природных явлений (ураган, снегопад и т. д.) должны проводиться оперативные осмотры для проверки и возможного ремонта элементов кровельной системы.

12. Обслуживающий персонал, выходящий на кровлю, должен использовать обувь на плоской подошве, без острых каблуков, металлических набоек или шипов.
13. Не допускается перемещение по кровельному покрытию волоком любых предметов и материалов, складирования оборудования перед монтажом без устройства специального настила с текстильной прослойкой, обращённой к кровельному покрытию. В качестве такой прослойки может использоваться геотекстиль. После разборки настила внимательно осмотреть место его установки на предмет возможных повреждений кровельного покрытия.
14. Все слои монолитной кровельной системы RUPALL имеют высокую степень ремонтпригодности, но залогом безаварийной эксплуатации является ответственная эксплуатация.
15. Рекомендуется проводить проверку состояния кровли специалистами, не менее двух раз в год и после всех строительно-монтажных или погрузочно-разгрузочных работ на кровле.

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

_____ / _____ /

_____ / _____ /

